

NIVEL LASER ROTATIVO



Contenido del maletín		
Descripción	**Art. Nº**	**Cantidad**
RL 5-14	**5709 300 305**	
Cargador de bateria ion de Litio	**5709 300 903**	
Paquete de baterías de ion de Litio	**5709 300 902**	
Tablilla de puntería	**0714 640 322**	
Control remoto RC 5-14	**5709 300 306**	1
Manual breve de instrucciones	**-**	
Manual de instrucciones/ CD	**-**	
Espacio para el receptor	**5709 300 451 (disponible por separado)**	

Datos técnicos	
Rayo láser	Láser visible rojo de clase IEC60825-1
Diámetro de acción	600 metros
Precisión	±2.25 mm a 30 m (±3/32" a 100 ft)
Rango de desnivel	±6°
Ángulo de escaneado	10°, 45°, 90°
Acción del control remoto	200 metros
Velocidad de rotación	0, 2, 5, 10 rps
Tiempo de operación de batería	40 h
Tiempo de carga de batería	5 horas máx.
Tiempo de operación alcalinas	60 h
Tiempo de autonivelado	20 seg.
Grado de aislamiento	IP. 67
Rosca hembra para trípode	5/8"
Dimensión	220 x 220 x 180 mm.
Peso	2.56 kg





Nivel láser para nivelación general Horizontal/vertical

LR5-14
Art. Nº 5709 300 305
U/E:1

Características

- Para comprobación de pendientes, estructuras de apoyo y control de profundidad en excavaciones.
- Equipado de control remoto con acción de 200m con las mismas funciones que con el LR5-14.
- Opción replanteo emite un rayo hacia abajo para la alineación de 90°.
- El LR5-14 busca el receptor hasta que se encuentra la posición de cota.
- Protección al polvo, arena y agua a 1 metro de inmersión temporal.

Ventajas

- Se auto nivela automáticamente para generar un plano vertical o horizontal quedando listo para su uso.
- El sistema H.I. se activa y protege al LR5-14 contra cambios de altura provocados por el trípode.
- Alertas de led por baja batería, por si ha sufrido un golpe el trípode y se ha movido.

Beneficios

- Modo sleep desactiva todas las funciones durante 2 horas para el ahorro de batería.
- Funciona con batería ion de litio o pilas alcalinas.